




Slim

SL039BKI

9SVSL039BKI

Pannello LED "Slim", passo 3,91mm, SMD2020, LED Black, indoor, IP31/31, 500x500mm



Descrizione

Pannello LED "Slim", passo 3,91mm, SMD2020, LED Black, indoor, IP31/31, 500x500mm

Specifiche tecniche

Passo:	3,91 mm
Tipologia LED:	SMD 2727 Nationstar Black
Angolo visione (H / V):	140° / 140°
Luminanza (cd/m2):	>=1300
Densità (p/m2):	65536 pixel
Frequenza di refresh:	1920 Hz
Modalità di pilotaggio:	1/7
Ciclo di vita (ore):	>= 50000
Potenza nominale assorbita - consumo massimo (p/m2):	<660 W
Potenza nominale assorbita - consumo medio (p/m2):	<220 W
Temperatura di esercizio:	-20 - 50 °C
Range umidità:	10 - 90%
Dimensione modulo (L x H):	250 x 250 mm
Peso pannello:	7,6 kg
Sistema di controllo:	Novastar

Leading Technologies

Leading Technologies s.r.l. - P.iva 03291690968 - Via Solferino, 54 - 20900 Monza MB - Italy
Tel: +39 039.94.15.200 - Fax: +39 039.21.03.506 - info@leadingtech.it - www.leadingtech.it
© 2016 Tutti i diritti sono riservati